

DECAPANT GRAFFITI

DECA GRAF

1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Identification du produit : Liquide visqueux.
Nom commercial : DECAPANT GRAFFITI
Code du produit : DECA GRAF
Usage : Industriel.
Identification de la société : ADOXY SARL
 30, rue Saint Blaise
 72300 Sablé sur Sarthe FRANCE

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Phrases relatives aux dangers : *Inflammable.*
Nocif en cas d'ingestion.
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Danger pour l'environnement : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Mode d'exposition dominant : Inhalation des vapeurs.

Symptômes liés à l'utilisation :

- Inhalation : Toux. Essoufflement. Difficultés respiratoires. Maux de tête.
- Contact avec les yeux : Le contact direct avec les yeux est probablement irritant.
- Ingestion : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

3 COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance / Préparation : Préparation.
Composants : Ce produit est dangereux.

Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Numéro annexe	Classification
Solvant napha aromatique léger (point d'ébullition bas)	: Entre 35 et 50 %	64742-95-6	265-199-0	649-356-00-4	----- R10 Xn; R65 R66 R67 Xi; R37 N; R51-53
1 ETHYL 2 PYRROLIDONE	: Entre 35 et 50 %	2687-91-4	-----	-----	----- Xn; R22 Xi; R36
Acide formique	: Entre 1 et 5 %	64-18-6	200-579-1	607-001-00-0	----- C; R35
2,2',2"-nitrilotriéthanol	: Entre 1 et 5 %	102-71-6	203-049-8	-----	----- Xi; R36
Ethanol	: Entre 1 et 5 %	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	----- F; R11

4 PREMIERS SECOURS

Premiers secours :

- Inhalation : Faire respirer de l'air frais.
Consulter un médecin.
- Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude.

DECAPANT GRAFFITI

DECA GRAF

4 PREMIERS SECOURS (suite)

- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
- Ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Classe d'inflammabilité** : Ce produit est inflammable.
- Risques spécifiques** : Peut former des mélanges vapeur-air inflammables.
- Prévention** : Conserver à l'abri des sources d'ignition. Ne pas fumer.
- Moyens d'extinction** : Produit chimique sec. Eau. Dioxyde de carbone (CO₂). Mousse.
- Incendies avoisinants** : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.
- Protection contre l'incendie** : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.
- Procédures spéciales** : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

- Précautions pour les personnes** : Ne pas fumer. Tenir le public éloigné de la zone dangereuse. Les épandages seront traités par un personnel de nettoyage qualifié, équipé d'une protection respiratoire et oculaire adéquate.
- Précautions pour l'environnement** : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.
- Méthodes de nettoyage** : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant. Utiliser des conteneurs de rejet adéquats. Diluer les résidus et rincer. Récupérer les eaux de lavage pour une élimination ultérieure.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE

- Général** : Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Entreposer et manipuler comme s'il existait toujours un risque d'incendie et de danger pour la santé.
- Précautions lors du maniement et de l'entreposage** : Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable. Peut former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs.
- Mesures techniques de protection** : Utiliser des équipements électriques/mécaniques mis à la terre.
- Stockage** : Conservez dans un endroit à l'abri du feu. Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos et correctement ventilés, à l'abri de la chaleur, des étincelles, des flammes nues.
- Manipulation** : Eliminer rapidement des yeux, de la peau et des vêtements. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

- Protection individuelle**
- Protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Protection des mains : Gants.
- Protection des yeux : Bien que des données spécifiques sur une irritation des yeux ne soient pas disponibles, porter une protection oculaire appropriée aux conditions de travail lors de la manipulation du produit.

DECAPANT GRAFFITI

DECA GRAF

8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)

- Ingestion** : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
- Hygiène industrielle** : Assurer une extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire les concentrations de brouillards et/ou de vapeurs.
- Limites d'exposition professionnelle** : Acide formique : ILV (EU) - 8 H - [mg/m³] : 9
Acide formique : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 5
Acide formique : TLV[®] -TWA [ppm] : 5
Acide formique : TLV[®] -STEL [ppm] : 10
Acide formique : VLE - France [mg/m³] : 9
Acide formique : VLE - France [ppm] : 5
Ethanol : TLV[®] -TWA [ppm] : 1000
Ethanol : VLE - France [mg/m³] : 9500
Ethanol : VLE - France [ppm] : 5000
Ethanol : VME - France [mg/m³] : 1900
Ethanol : VME - France [ppm] : 1000

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- Etat physique à 20 °C** : Liquide visqueux.
- Couleur** : Incolore à légèrement jaune.
- Odeur** : Solvant.
- Densité** : 0.97
- Solubilité dans l'eau** : Miscible.
- Point d'éclair [°C]** : 38°C

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- Produits de décomposition dangereux** : Selon les conditions du procédé, des produits de décomposition dangereux peuvent être générés.
- Réactions dangereuses** : Peut libérer des gaz inflammables.
- Propriétés dangereuses** : Peut former des mélanges vapeur-air inflammables.
- Conditions à éviter** : Flamme nue. Etincelles. Surchauffe.

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- Informations toxicologiques** : Aucune donnée disponible.

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

- Information relative aux effets écologiques** : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

- Généralités** : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

DECAPANT GRAFFITI

DECA GRAF

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Information générale

No ONU : 1268

Etiquetage ADR



: 3
9E

Transport terrestre

I.D. n° : 30

Désignation officielle de transport : UN1268 DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. / PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (Solvant naphta aromatique léger (point d'ébullition bas)), 3, III, (D/E)

- ADR Classe : 3

- Groupe d'emballage ADR : III

Transport par mer

- Code IMO-IMDG : Classe : 3

- Groupe d'emballage IMO : III

- IMDG-Pollution marine : YES

- Emergency Schedule (EmS) - Fire : F-E S-E

Transport aérien

- ICAO/IATA : Packaging instructions cargo : 310
Packaging instructions passanger: 309

- Désignation officielle de transport : PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. / PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. (Solvent naphta light aromatic (low boiling point))

• ADR : 3

- Groupe d'emballage IATA : III

15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Classification CE : R10
Xn; R22-R65
R66
R67
Xi; R36/37/38
N; R51-53

Etiquetage CE

Symbole(s) : Xn : Nocif
N : Dangereux pour l'environnement

Phrase(s) R : R10 : Inflammable.
R22 : Nocif en cas d'ingestion.
R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Phrase(s) S : S3 : Conserver dans un endroit frais.
S16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

DECAPANT GRAFFITI

DECA GRAF

15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES (suite)

S24 : Eviter le contact avec la peau.
S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S35 : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.
S36/37 : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
S43 : En cas d'incendie, utiliser .
S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
S57 : Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
S59 : Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage.
S60 : Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.
S61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
S62 : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

16 AUTRES DONNÉES

Autres données : Aucun(e).

Fin du document