



C POLYMER HARDWAX C[®]

Haute qualité, cire très concentrée pour tous les véhicules.

Description du produit

POLYMER HARDWAX est une cire très concentrée, d'une qualité exceptionnelle, pour une utilisation dans tous types de centres de lavage.

Propriétés

POLYMER HARDWAX casse le film d'eau immédiatement, dans n'importe quelle installation.

POLYMER HARDWAX dépose un film protecteur qui protège la peinture des rayons UV, du sel, et des fientes. Ce film protecteur résiste plusieurs nettoyages.

POLYMER HARDWAX contient une grande quantité de polymères qui redonnent brillance et effet poli après plusieurs utilisations.

POLYMER HARDWAX est exempt d'huile minérale, respectueux de l'environnement et biodégradable selon les nouvelles législations européennes en vigueur.

Mode d'emploi

Centres de lavage:

- diluer 0.1% **POLYMER HARDWAX** dans l'eau des arcs de lavage. Appliquer environ 10-20l de l'eau par voiture et 10-20ml du produit.
- Sécher la voiture.
- Pour une utilisation à haute pression, il se peut qu'une densité plus faible suffise.

Lavage manuel: Appliquer dans la dernière eau de rinçage, 10 ml de **POLYMER HARDWAX** en faisant suivre d'un essuyage à la peau de chamois. Ne jamais laisser sécher.

Caractéristiques techniques

Aspect:	liquide jaune doré
pH (100%):	environ 5.00
Densité (20°C):	environ 0.980

Sensibilité du produit/ précautions

Garder à l'abri du gel!
Merci de consulter la FDS.

