

RENOV TOITURES

LES "PLUS" PRODUIT

- Ne contient pas de chlore
- Ne modifie pas l'aspect des supports traités

PROPRIETES

Permet l'élimination rapide des traces et dépôts organiques sur les façades et les toitures en une seule application.

Utilisation possible en traitement avant application de peinture.

DOMAINES D'APPLICATION

Élimination des développements organiques sur les toitures, façades, rocailles, monuments, piscines, terrasses, terrain de tennis, bateaux...

CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide
- Couleur : verte
- Densité : 0.99
- pH : 8

MODE D'EMPLOI

Préparer un mélange avec de l'eau, à raison de 1 volume de RENOV TOITURES ET FACADES, pour 4 à 6 volumes d'eau en fonction de l'encrassement du support.

Enlever à la main les dépôts les plus épais avant traitement.

Appliquer uniformément le mélange sur un support sec à l'aide d'un pulvérisateur.

Bien imprégner la surface à traiter (prévoir 0,20 à 0,30 litre de mélange par m² suivant porosité du support)

S'assurer d'un temps sec pendant 12 heures minimum après application.

Dans tous les cas, ne pas rincer.

Si le support est très encrassé, renouveler l'opération 15 à 20 jours plus tard.

L'action de la pluie éliminera les résidus en quelques mois (2 à 12 mois selon contamination du support). Pour une élimination plus rapide, les supports peuvent être nettoyés à haute pression une dizaine de jour après application.

Rincer soigneusement les bassins, réservoirs, citernes avant leur mise en service.

Nettoyage du matériel à l'eau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas utiliser pur sur de l'aluminium brut. (Peut tacher)
- Produit pur corrosif.

FICHE TECHNIQUE